

TEST

1.

Quyidagi kod nimani chiqaradi?

```
x = 7 // 2  
print(x)
```

- A) 3.5
- B) 3
- C) 4
- D) 2

2.

input () funksiyasi nimani qaytaradi?

- A) int
- B) float
- C) str
- D) bool

3.

Qaysi yozuv to‘g‘ri indentation ga ega?

A)

```
if x > 0:  
print(x)
```

B)

```
if x > 0:  
    print(x)
```

C)

```
if x > 0  
    print(x)
```

D)

```
if (x > 0) print(x)
```

4.

Quyidagi ifoda natijasi nima?

```
print(5 / 2)
```

- A) 2
- B) 2.5

- C) 3
- D) 2.0

5.

Qaysi operator butun bo'lishni bildiradi?

- A) /
- B) %
- C) //
- D) **

6.

Quyidagi kod nechta marta ishlaydi?

```
for i in range(2, 10, 3):  
    pass
```

- A) 2
- B) 3
- C) 4
- D) 5

7.

Qaysi qiymat False ga teng?

- A) bool(1)
- B) bool(-3)
- C) bool("0")
- D) bool(0)

8.

Quyidagi shart qachon True bo'ladi?

$a > 0$ and $b < 0$

- A) a va b musbat
- B) a manfiy, b musbat
- C) a musbat, b manfiy
- D) $a = 0$

9.

range(1, 5) qaysi sonlarni beradi?

- A) 1 2 3 4 5
- B) 1 2 3 4
- C) 0 1 2 3 4
- D) 2 3 4 5

10.

Qaysi biri cheksiz siklga olib keladi?

A)

```
for i in range(5):  
    pass
```

B)

```
while False:  
    pass
```

C)

```
while x > 0:  
    x -= 1
```

D)

```
while x > 0:  
    print(x)
```

11.

Quyidagi kod natijasi nima?

```
s = "python"  
print(len(s))
```

A) 5

B) 6

C) 7

D) Xato

12.

Qaysi operator darajani bildiradi?

A) ^

B) *

C) **

D) //

13.

Qaysi ifoda toq sonni tekshiradi?

A) $x / 2 == 1$

B) $x \% 2 == 0$

C) $x \% 2 == 1$

D) $x // 2 == 1$

14.

Quyidagi kod nimani chiqaradi?

```
print("3" + "4")
```

- A) 7
- B) 34
- C) 3 4
- D) Xato

15.

break operatori nima qiladi?

- A) Joriy aylanishni tashlab o'tadi
- B) Siklni to'liq to'xtatadi
- C) Dasturdan chiqadi
- D) Hech narsa qilmaydi

16.

Qaysi biri satrni teskari qiladi?

- A) `s.reverse()`
- B) `reverse(s)`
- C) `s[::-1]`
- D) `s[-1]`

17.

Quyidagi kod nimani chiqaradi?

```
print(bool(""))
```

- A) True
- B) False
- C) 0
- D) Xato

18.

Qaysi yozuv bir qatorda 3 ta son o'qiydi?

- A) `a b c = input()`
- B) `a, b, c = input()`
- C) `a, b, c = map(int, input().split())`
- D) `input(a, b, c)`

19.

Qaysi holatda `elif` ishlatiladi?

- A) Har doim
- B) Bir nechta mustaqil shart bo'lsa
- C) Oldingi shart bajarilmasa
- D) Sikl ichida

20.

Olimpiadada Python'da tez kiritish uchun nima qilinadi?

A) `print()` ishlatiladi

B) `import math`

C) `input = sys.stdin.readline`

D) `range()` ishlatiladi

TESTLAR JAVOBLARI

1. B

2. C

3. B

4. B

5. C

6. B

7. D

8. C

9. B

10. D

11. B

12. C

13. C

14. B

15. B

16. C

17. B

18. C

19. C

20. C